210-2010 電纜固定頭（A型） Cable Glands (A-Type)

PATENTED 專利品 G(PF)



- 螺牙規格：G（PF）牙 ，符合 ISO 與 JIS 平行螺紋管牙規範。（Parallel Threads for Pipes - ISO 228-1 & JIS B 0202）
- 產品材質：A.C.E.F 部份採用 UL 認可之非鹵素（Halogen-Free）尼龍 PA66 製成（防火等級 UL 94V-2）。（UL 94V-0 材質可接受訂製）
  B 及 D 部份採用標準 EPDM 戶外耐候橡膠，客戶亦可指定選擇 NBR 機械耐油橡膠。（其他用途橡膠可接受訂製）
- 防水等級：IP68 -5 bar.
- 工作溫度：-40℃ 至 105℃（-40°F 至 221°F）；短時間可達 160℃（320°F）。
- 產品特性：精密美觀的外型設計，以及特殊 A 型設計的夾緊圈與夾緊爪，配合能維持高扭力的防鬆迫緊螺帽機構，其電線固定抗拉力特強，氣密性完美，並可持續性沉水 50 公尺。本產品全數通過抗 UV 耐候實驗且防水與抗拉功能不變、並可耐弱酸強鹼、耐化學物質與一般溶劑等抗腐蝕特性。全方位的產品尺寸能廣泛地應用於機器、自動控制、電氣、供電、網路、連接器、電信或通訊、LED照明、監視器、太陽能配線、音響視聽、數位顯示、交通號誌、偵測與測量儀器等各式設備的進出線或連接器的防護領域上，提供密封防水與固定抗拉的最佳技術與良器。

＊本公司可接單訂作各種尺寸與形狀的單孔或多孔夾緊圈，包括不同大小的電線外徑可以整合在一個固定頭上，並得到防塵防水的效果。
＊依不同的需求，本產品亦可將夾緊圈內的個別穿線孔作為預留孔備用，請搭配本目錄第 230-2510 / 20 類的塞棒產品使用。

單位：mm

夾緊圈形狀 Seal Holes	螺牙規格 Thread		編號 Cat. No. 規格 Sizes	黑 RAL 9005	淺灰 RAL 7035	銀灰 RAL 7001	適用電纜 Cable Range Φ	螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	扳手徑 Spanner Size A / F	結構體最小內徑 Body Min. I.D.	包裝 Std. Pkg. pcs
A 型	G（PF）	1/4	FGA13 - 03	B	G	SG	3.1 ~ 2	13.157	13.2 ~ 13.4	9	19 / 19	8	50
			FGA13 - 05	B	G	SG	5.3 ~ 3	13.157	13.2 ~ 13.4	9	19 / 19	8	50
			FGA13 - 08	B	G	SG	7.8 ~ 4.5	13.157	13.2 ~ 13.4	9	19 / 19	8	50
		3/8	FGA17 - 06	B	G	SG	7 ~ 4	16.662	16.7 ~ 16.9	10	22 / 22	10.5	50
			FGA17 - 10	B	G	SG	10 ~ 6	16.662	16.7 ~ 16.9	10	22 / 22	10.5	50
		1/2	FGA21S - 06	B	G	SG	7 ~ 4	20.955	21 ~ 21.2	10	27 / 22	10.5	50
			FGA21L - 06	B	G	SG	6.6 ~ 4	20.955	21 ~ 21.2	10	27 / 27	14	50
			FGA21H - 06	B	G	SG	6.6 ~ 4	20.955	21 ~ 21.2	15	27 / 27	14	50
			FGA21LL - 06	B	G	SG	6.6 ~ 5	20.955	21 ~ 21.2	10	30 / 33	15	50
			FGA21HL - 06	B	G	SG	6.6 ~ 5	20.955	21 ~ 21.2	15	30 / 33	15	50
			FGA21M - 08	B	G	SG	8.8 ~ 5	20.955	21 ~ 21.2	10	27 / 24	12.5	50
			FGA21S - 10	B	G	SG	10 ~ 6	20.955	21 ~ 21.2	10	27 / 22	10.5	50
			FGA21L - 10	B	G	SG	11 ~ 7	20.955	21 ~ 21.2	10	27 / 27	14	50
			FGA21H - 10	B	G	SG	11 ~ 7	20.955	21 ~ 21.2	15	27 / 27	14	50
			FGA21LL - 10	B	G	SG	10.5 ~ 6	20.955	21 ~ 21.2	10	30 / 33	15	50
			FGA21HL - 10	B	G	SG	10.5 ~ 6	20.955	21 ~ 21.2	15	30 / 33	15	50
			FGA21M - 11	B	G	SG	12 ~ 7	20.955	21 ~ 21.2	10	27 / 24	12.5	50
			FGA21L - 14	B	G	SG	14 ~ 9	20.955	21 ~ 21.2	10	27 / 27	14	50
			FGA21H - 14	B	G	SG	14 ~ 9	20.955	21 ~ 21.2	15	27 / 27	14	50
			FGA21LL - 14	B	G	SG	14.7 ~ 9	20.955	21 ~ 21.2	10	30 / 33	15	50
			FGA21HL - 14	B	G	SG	14.7 ~ 9	20.955	21 ~ 21.2	15	30 / 33	15	50
			FGA21LL - 15	B	G	SG	15 ~ 11	20.955	21 ~ 21.2	10	30 / 33	15	50
			FGA21HL - 15	B	G	SG	15 ~ 11	20.955	21 ~ 21.2	15	30 / 33	15	50
		3/4	FGA26S - 06	B	G	SG	6.6 ~ 4	26.441	26.5 ~ 26.8	12	33 / 27	14	50
			FGA26 - 06	B	G	SG	6.6 ~ 5	26.441	26.5 ~ 26.8	12.5	33 / 33	19	50
			FGA26L - 06	B	G	SG	6.5 ~ 4.8	26.441	26.5 ~ 26.8	15	33 / 39	20	50
			FGA26S - 10	B	G	SG	11 ~ 7	26.441	26.5 ~ 26.8	12	33 / 27	14	50
			FGA26 - 10	B	G	SG	10.5 ~ 6	26.441	26.5 ~ 26.8	12.5	33 / 33	19	50
			FGA26L - 10	B	G	SG	10.4 ~ 7.5	26.441	26.5 ~ 26.8	15	33 / 39	20	50
			FGA26S - 14	B	G	SG	14 ~ 9	26.441	26.5 ~ 26.8	12	33 / 27	14	50
			FGA26 - 14	B	G	SG	14.7 ~ 9	26.441	26.5 ~ 26.8	12.5	33 / 33	19	50
			FGA26L - 14	B	G	SG	14.7 ~ 10.5	26.441	26.5 ~ 26.8	15	33 / 39	20	50
			FGA26 - 16	B	G	SG	16 ~ 12	26.441	26.5 ~ 26.8	12.5	33 / 33	19	50
			FGA26L - 16	B	G	SG	16 ~ 12	26.441	26.5 ~ 26.8	15	33 / 39	20	50
			FGA26 - 18	B	G	SG	18 ~ 14	26.441	26.5 ~ 26.8	12.5	33 / 33	19	50
			FGA26L - 19	B	G	SG	19.5 ~ 14.5	26.441	26.5 ~ 26.8	15	33 / 39	20	50
		1	FGA33S - 06	B	G	SG	6.6 ~ 5	33.249	33.3 ~ 33.6	12	42 / 33	19	10
			FGA33 - 06	B	G	SG	6.8 ~ 5	33.249	33.3 ~ 33.6	15	42 / 42	25	10
			FGA33S - 10	B	G	SG	10.5 ~ 6	33.249	33.3 ~ 33.6	12	42 / 33	19	10
			FGA33S - 14	B	G	SG	14.7 ~ 9	33.249	33.3 ~ 33.6	12	42 / 33	19	10
			FGA33S - 16	B	G	SG	16 ~ 12	33.249	33.3 ~ 33.6	12	42 / 33	19	10
			FGA33S - 18	B	G	SG	18 ~ 14	33.249	33.3 ~ 33.6	12	42 / 33	19	10
			FGA33 - 22	B	G	SG	22 ~ 16	33.249	33.3 ~ 33.6	15	42 / 42	25	10
			FGA33 - 25	B	G	SG	25 ~ 18	33.249	33.3 ~ 33.6	15	42 / 42	25	10
			FGA33L - 27	B	G	SG	27 ~ 22	33.249	33.3 ~ 33.6	15	42 / 45	27	10
		1 1/4	FGA42 - 25	B	G	SG	25 ~ 21	41.91	42 ~ 42.3	15	53 / 52	32	10
			FGA42 - 30	B	G	SG	30 ~ 24	41.91	42 ~ 42.3	15	53 / 52	32	10
		1 1/2	FGA48 - 32	B	G	SG	32 ~ 26	47.803	48 ~ 48.4	20	57 / 62	41	10
			FGA48 - 39	B	G	SG	41 ~ 31	47.803	48 ~ 48.4	20	57 / 62	41	10
		2	FGA60 - 46	B	G	SG	46 ~ 40	59.614	60 ~ 60.4	20	70 / 76	51	10
			FGA60 - 49	B	G	SG	51 ~ 44	59.614	60 ~ 60.4	20	70 / 76	51	10
		3	FGA88 - 68	B	G	SG	68 ~ 58	87.884	88 ~ 89	25	110 / 110	78	2
			FGA88 - 77	B	G	SG	77 ~ 66	87.884	88 ~ 89	25	110 / 110	78	2

本目錄產品之規格與尺寸可能因任何因素而更改，恕不另行通知。 Dimensions and specifications may be changed without prior notice.